INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m ³ /h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
KIT BOXPRES PLUS II-2880-230V.										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-7100-230V.										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-7800-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-12900-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-17000-230V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-7800-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-12900-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-17000-400V. IE3										Escluso ErP2013
KIT BOXPRES PLUS II-21100-400V. IE3										Escluso ErP2013