INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	65.0	3.300	4389	1552	No	No	No	No	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	74.4	3.539	7355	1156	No	No	No	No	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	76.1	2.114	6582	756	No	No	No	No	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	75.7	3.944	9262	1052	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	79.8	2.610	10033	657	No	No	No	No	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	73.3	5.328	12054	1078	No	No	No	No	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VDS integrato nel ventilatore	C	Statico	73.8	3.486	11804	703	No	No	No	No	0.00	1275	1.01