


Serrande motorizzate certificate F400 per celle frigorifere



Certificato F400 ai sensi della EN 12101-3

Test condotti con serranda ed estrattore per l'evacuazione dei fumi secondo la prova 21/32306-460



FRIDGE/FLAP



Elevate prestazioni di tenuta stagna e isolamento



Compatibilità con temperature fino a -28°C



Affidabilità operativa superiore a 20.000 cicli



Ai sensi della norma EN 12101-3



FRIDGE/FLAP

20.000
cicli

Affidabilità

Attuatore a catena con affidabilità operativa superiore a 20.000 cicli; tempo di apertura e chiusura di 30 secondi.



Apertura

Apertura motorizzata con sistema di apertura manuale in caso di guasto (modello di utilità ES 1 259 375 U).




Segnalazione

Indicatori di posizione con contatti a potenziale zero per il monitoraggio della serranda aperta o chiusa.

Serrande motorizzate certificate F400 per impianti con estrattori per l'evacuazione dei fumi in celle frigorifere



Ai sensi
della norma
EN 12101-3



Certificato F400 ai sensi della EN 12101-3

Test condotti con serranda ed estrattore per l'evacuazione dei fumi secondo la prova 21/32306-460

Sistema di protezione avanzata

Le paratoie motorizzate FRIDGE/FLAP integrano un sistema di chiusura intelligente che garantisce la massima sicurezza in ogni ciclo di apertura e chiusura. In qualsiasi caso di ostacolo o sovraccarico esterno, il sistema risponde in modo sicuro e affidabile.



Rilevamento automatico

Il sistema si arresta, si apre per 10 secondi e si torna a chiudere.



Protezione da danni

Dopo tre tentativi di chiusura falliti, il sistema si blocca.



Sicurezza rafforzata

Durante la chiusura, la velocità si riduce a 5 mm/s per consentire un più ampio margine di reazione in caso di incidente.

Isolamento


La lamiera mobile è prodotta in acciaio verniciato con poliuretano espanso e iniettato in pressa di classe B secondo la norma UNI-EN 13501.

I profili perimetrali della lamiera mobile e del telaio fisso sono in alluminio con rottura del ponte termico.



Certificato F400 ai sensi della EN 12101-3

Test condotti con serranda ed estrattore per l'evacuazione dei fumi secondo la prova 21/32306-460



Tenuta stagna

Il giunto perimetrale a doppia camera d'aria conferisce una tenuta stagna di classe D secondo la norma EN 12207.



Antighiaccio

Per evitare il congelamento del giunto di tenuta e il conseguente blocco della serranda, il telaio integra una resistenza riscaldante perimetrale da 40 W/m che evita la formazione del ghiaccio.




Installazione

Adatto per celle frigorifere ($>4^{\circ}\text{C}$) e celle di surgelazione (da 4°C a -28°C).

FRIDGE/FLAP

Paratoia motorizzata F400 per evacuazione di fumo in cella frigorifera



Paratoie motorizzate F400 per evacuazione dei fumi in caso d'incendio. Specialmente disegnate per essere installate in celle frigorifere o addirittura di congelamento con delle eccellenti prestazioni termiche e di tenuta. Omologazione di accessorio di estrattore meccanico di fumi secondo norma EN 12101-3.

Caratteristiche:

- Paratoia omologata come accessorio di estrazione dei fumi secondo EN 12101-3.
- Adatto alle celle frigorifere ($>4^{\circ}\text{C}$) e di congelamento (da 4°C a -28°C).
- Isolamento in poliuretano iniettato di classe B secondo UNE-EN 13501.
- Anta mobile disponibile in due spessori: 90 mm e 120 mm.
- Profilo in alluminio con rottura del ponte termico.
- Guarnizione di tenuta perimetrale a doppia camera d'aria.
- Resistenza riscaldante 40 W/m per evitare il congelamento della guarnizione di tenuta.

- Indicatori di posizione.
- Sistema di apertura manuale (Modello di utilità ES 1 259 375 U).
- Possibilità di installazione orizzontale o verticale.

Attuatore:

- Affidabilità per oltre 20.000 doppi cicli.
- Tensione di alimentazione 230 V AC 50/60 Hz.

Finitura:

- Anticorrosiva in alluminio estruso.
- Colore standard RAL 9010.
- Si fornisce con il prodotto, mascherina per rifinire buco nel pannello frigorifero adattabile a qualsiasi spessore di pannello. Deve essere informato al momento dell'ordine.

Su richiesta:

- Attuatore con tensione di alimentazione di 24 V DC.



Esempio di codice per ordine

FRIDGE/FLAP	—	100	—	90
↓		↓		↓
FRIDGE/FLAP: Paratoia motorizzata F400 per evacuazione di fumo in cella frigorifera		Dimensione paratoia		Spessore lamiera mobile 90: 90 mm 120: 120 mm

Caratteristiche tecniche

Modello	Differenza di temperatura interna/esterna	Trasmittanza termica	Guarnizione di tenuta
FRIDGE/FLAP-100-90	$\Delta T < 35^{\circ}\text{C}$	$< 0,20\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Semplice
FRIDGE/FLAP-150-90	$\Delta T < 35^{\circ}\text{C}$	$< 0,20\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Semplice
FRIDGE/FLAP-100-120	$35^{\circ}\text{C} < \Delta T < 50^{\circ}\text{C}$	$< 0,15\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Doppio
FRIDGE/FLAP-150-120	$35^{\circ}\text{C} < \Delta T < 50^{\circ}\text{C}$	$< 0,15\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Doppio

Dimensioni in mm



	A	B	C	D	E	F	α (°)	Peso circa (Kg)
FRIDGE/FLAP-100 -90	850	850	1125	1125	965	90	70	44
FRIDGE/FLAP-150 -90	1360	1360	1635	1635	1080	90	45	75
FRIDGE/FLAP-100 -120	850	850	1125	1125	995	120	70	47
FRIDGE/FLAP-150 - 120	1360	1360	1635	1635	1125	120	45	80

*AxB: Dimensione nominale dell'apertura del pannello.
 **[N1]: Spessore massimo standard del pannello sandwich refrigerato. Per spessori maggiori, riportare il valore esatto.


Compatibilità

Paratoia

Estrattori di fumi

FRIDGE/FLAP-100	HATCH/HP-63	THT/HATCH-63	HTMF-63	THT/ROOF-63	THT/WALL-63	THT-63	THT/CL-63
			HTMF-71	THT/ROOF-71	THT/WALL-71	THT-71	THT/CL-71
	HATCH/HP-80	THT/HATCH-80	HTMF-80	THT/ROOF-80	THT/WALL-80	THT-80	THT/CL-80
	HATCH/HP-90	THT/HATCH-90	HTMF-90	THT/ROOF-90	THT/WALL-90	THT-90	THT/CL-90
FRIDGE/FLAP-150	HATCH/HP-100	THT/HATCH-100	HTMF-100	THT/ROOF-100	THT/WALL-100	THT-100	THT/CL-100
		THT/HATCH-125	HTMF-125	THT/ROOF-125	THT/WALL-125	THT-125	THT/CL-125

Accessori



MT



BTUB

Flangia di accoppiamento per ventilatori assiali

Per impianti con condotto è necessario l'accessorio MT + BTUB

Dimensione del ventilatore	Accessori MT	Accessori BTUB
63	MT-63	BTUB-630
71	MT-71	BTUB-710
80	MT-80	BTUB-800
90	MT-90	BTUB-900
100	MT-100	BTUB-1000
125	MT-125	BTUB-1250

EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
VANTAA
Sales and Warehouse
Ainontie 12
FI-01630 Vantaa

Smoke Extraction
Mr. Antti Kontkanen
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com
Mrs. Kaisa Partanen
Tel. +358 451 308 038
kpartanen@sodeca.com

Industrial Applications
Mr. Jarno Pikkumäki
Tel. +358 407 723 472
jpikkumaki@sodeca.com

ITALIA

Sodeca Italia
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
vendite@sodeca.com

NORWAY

Sodeca Norge AS
Per Krohgs vei 4C
1065 Oslo
NORWAY
Tel. +47 23 28 80 90
post@sodeca.no

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofia Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas b24 a b26,
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERU

Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

MIDDLE EAST AND AFRICA

UNITED ARAB EMIRATES

Sodeca MEA Trading L.L.C
C-83, Sama Residence
Al Nahda First, Deira, DUBAI
orders.mea@sodeca.com



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



www.sodeca.com