SCDLM-MA

Serrande di controllo dei fumi con compartimento multiple ad azione manuale ed automatica



Caratteristiche:

- Serranda tagliafuoco rettangolare di 200 x 430 mm a 1200 x 2030 mm.
- Certificazione CE secondo EN 12101-8.
- Serranda di 250 mm di larghezza.
- Testata secondo norma EN 1366-10.
- Classificata secondo EN 13501-4+A1 come EIS 120, di posizionamento AA/MA per compartimento multiple di fuoco.
- Prova di cicli classe Cmod secondo EN 12101-8.
- Fughe esterne della carcassa Classe C, fughe interne Clase 3 secondo EN 1751.
- Azionamento della serranda attraverso un attuatore elettrico da 24 V o 230 V.
- Disegnata per sistemi con attivazione automatica o manuale.
- Velocità massima consigliata di 12 m/s, pressione permessa fino a 500 Pa, o depressione fino a -1000 Pa.
- La serranda può essere fornita con flange o senza flange.
- Le serrande sono adeguate per installazione verticale e orizzontale.
- Temperatura di esercizio: -30 ºC +50 ºC.

Codice di ordinazione

SCDLM-MA	1200-2030	—	.44	/	M2	/	-	TPM 146/20
SCDLM-MA: Serrande di controllo dei fumi con compartimento multiple ad azione manuale ed automatica	Dimensione nominale		Disegno della serranda secondo tabella		Lato sinistro		Lato destro	Specifiche tecniche (fisso)

-: Senza flangia nè griglia
P1: Flangia sopra le lame
P2: Flangia sopra la serranda
M1: Flangia e griglia sopra le lame*
M2: Flangia e griglia sopra le serrande*

Disegno della serranda	**Digito addizionale**
Con attuatore BEN, BEE, BE a 230 V	.44
Con attuatore BEN, BEE, BE a 24 V	.54
Con attuatore BEN (BEE)-SR a 24 V	.65**

* Colore standard della griglia RAL 9006, disponibile in altri colori su richiesta.
** Il disegno .65 non è disponibile con l'attuatore BE.