ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	forward curved centrifugal fan	52.8	VFD ikke nødvendig	D	Total	67.9	0.361	1870	367	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	forward curved centrifugal fan	53.2	VFD ikke nødvendig	D	Total	68.3	0.359	1870	367	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	forward curved centrifugal fan	42.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.6	0.547	1386	602	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	forward curved centrifugal fan	35.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.3	0.164	1175	178	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	59.4	1.113	2715	730	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.1	1.354	2909	737	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	forward curved centrifugal fan	38.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.5	0.411	1836	314	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	54.0	0.872	2864	471	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	950	1.00