ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	52.1	0.170	968	211	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.9	0.619	2620	351	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	VFD ikke nødvendig	B	Total	57.2	0.252	2136	171	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	56.8	0.713	3123	368	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	58.9	0.282	2302	188	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	53.1	0.352	2539	189	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	58.3	0.723	4433	272	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	850	1.00