ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJMP/AL-512-4M	*ErP ekskluder. Pe < 125 W*															
CJMP/AL-514-4M	*ErP ekskluder. Pe < 125 W*															
CJMP/AL-616-4M	*ErP ekskluder. Pe < 125 W*															
CJMP/AL-820-4M	forward curved centrifugal fan	41.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.2	0.139	719	290	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1440	1.00