

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori

e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå

i) likespenning under 100 V
k) øBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold

j) p) q) viktige elementer, informasjon om
demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-512-4T-0.16										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-514-2T-0.25										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-514-4T-0.16										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-616-2T-0.5										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-616-4T-0.16										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-620-2T-0.5										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-620-4T-0.16										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-718-2T-1 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-718-4T-0.33										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-820-2T-1.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-820-4T-0.33										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-922-2T-1.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-922-2T-2 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-922-2T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-922-4T-0.75										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1025-2T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1025-2T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1025-4T-1.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1128-2T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1128-2T-5.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1128-4T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1128-6T-1 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1231-4T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1231-4T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1231-4T-5.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1231-6T-2 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1435-4T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1435-4T-5.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1435-4T-7.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1435-6T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1640-4T-5.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1640-4T-7.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1640-4T-10 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1640-6T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
CMPH-1845-4T-7.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3																
CMPH-1845-6T-3 IE3																
CMPH-2050-4T-10 IE3																
CMPH-2050-4T-15 IE3																
CMPH-2050-4T-20 IE3																
CMPH-2050-6T-5.5 IE3																
CMPH-2563-6T-15 IE3																
CMPH-2563-6T-25 IE3																