# ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

## I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

**SODECA, S.L.U.**

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

| Modell | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBA-31-2T-0.75 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-31-2M-0.75 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-31-4T-0.37 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-31-4M-0.37 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-40-2T-1.5 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-40-2M-1.5 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-40-4T-0.5 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-45-2T-4 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-50-4T-1 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-63-4T-1.5 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-71-4T-5.5 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-71-6T-0.75 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-80-6T-1.5 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA-100-6T-1.5 IE3 | *Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C* | | | | | | | | | | | | | | | |