

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

- a) viftetype

b) viftevirkningsgrad [%]

c) VSD lagt til grunn i dataene

d) målekategori
- e) effektivitetskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) vifte for dobbelt bruk

h2) reversibel vifte

h3) vifte med lavt støynivå
- i) likespenning under 100 V

k) øBEP

l) viftehastighet [o/min]

m) spesifikt forhold
- j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX/SEC-63-4T-1 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-63-4T-2 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-63-4T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-63-4T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-71-4T-2 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-71-4T-3 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-71-4T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-80-4T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-90-4T-4 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-90-4T-10 IE3										Ekskluder. Korrosive miljøer						
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						
HPX/SEC-100-4T-10 IE3										Ekskluder. Korrosive miljøer						
HPX/SEC-100-4T-15 IE3										Ekskluder. Korrosive miljøer						
HPX/SEC-100-4T-20 IE3										Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C						