

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

- a) viftetype

b) viftevirkningsgrad [%]

c) VSD lagt til grunn i dataene

d) målekategori
- e) effektivitetskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) vifte for dobbelt bruk

h2) reversibel vifte

h3) vifte med lavt støynivå
- i) likespenning under 100 V

k) αBEP

l) viftehastighet [o/min]

m) spesifikt forhold
- j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	ErP ekskluder. Pe < 125 W															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.2	0.525	2089	351	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.9	0.506	2137	335	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	58.0	0.193	1925	144	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VFD ikke nødvendig	D	Total	58.8	0.224	2114	158	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.1	0.750	2490	469	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	55.0	0.789	2544	485	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.9	0.359	2265	215	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.4	0.716	3150	330	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	52.3	1.859	6604	453	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	890	1.01