

ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

- a) viftetype

b) viftevirkningsgrad [%]

c) VSD lagt til grunn i dataene

d) målekategori
- e) effektivitetskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) vifte for dobbelt bruk

h2) reversibel vifte

h3) vifte med lavt støynivå
- i) likespenning under 100 V

k) σBEP

l) viftehastighet [o/min]

m) spesifikt forhold
- j) p) q) viktige elementer, informasjon om

demontering og resirkulering i produktmanuale

| Modell           | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m)                        |
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------------------|
| NEOLINEO-100/V   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-100/V-T |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-125/V   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-125/V-T |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-150/V   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-150/V-T |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-160/V   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-160/V-T |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-200/V   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |
| NEOLINEO-200/V-T |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    | ErP ekskluder. Pe < 125 W |