ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR-280-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	67.9	0.502	1318	744	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2825	1.01
CKDR-315-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.5	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	72.0	1.010	2305	970	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2830	1.01
CKDR-355-4M-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	70.0	0.257	1683	292	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
CKDR-355-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	70.0	0.257	1683	292	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1370	1.00
CKDR-400-4M-0.75	backward curved centrifugal fan	57.8	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	72.3	0.420	2283	382	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.00
CKDR-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	75.4	0.399	2283	382	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
CKDR-450-4M-1	backward curved centrifugal fan	58.0	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	69.8	0.752	3010	521	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1410	1.01
CKDR-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	72.5	0.721	3010	521	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.01
CKDR-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	70.3	1.276	4814	581	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.01
CKDR-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VFD ikke nødvendig	A	Statisk	70.3	2.140	6986	697	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1435	1.01