ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCRE/EC-40-M	Axial fan	37.4	VFD innebygd i viften	C	Statisk	51.6	0.436	3347	156	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1915	1.00
HCRE/EC-45-T	Axial fan	46.2	VFD innebygd i viften	C	Statisk	57.0	0.941	5823	248	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2000	1.00
HCRE/EC-50-T	Axial fan	39.5	VFD innebygd i viften	C	Statisk	50.2	0.940	5994	205	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1800	1.00
HCRE/EC-63-T	Axial fan	55.9	VFD innebygd i viften	D	Total	66.7	0.934	12166	143	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1250	1.00