ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	50.1	VFD innebygd i viften	C	Statisk	66.2	0.292	644	711	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	forward curved centrifugal fan	53.3	VFD innebygd i viften	C	Statisk	67.4	0.451	765	1010	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	forward curved centrifugal fan	56.6	VFD innebygd i viften	C	Statisk	69.3	0.621	1143	1004	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	58.4	VFD innebygd i viften	C	Statisk	71.2	0.601	938	1219	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	*ErP ekskluder. Pe < 125 W*															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	56.8	VFD innebygd i viften	C	Statisk	74.0	0.231	1190	339	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	46.3	VFD innebygd i viften	C	Statisk	60.3	0.459	1477	462	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.01