ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CRL/EC-822-2M-0.33 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	VFD innebygd i viften	A	Statisk	70.9	0.217	687	609	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2760	1.01
CRL/EC-925-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	VFD innebygd i viften	A	Statisk	68.6	0.367	943	752	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	54.6	VFD innebygd i viften	A	Statisk	67.0	0.636	1313	951	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2780	1.01
CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	VFD innebygd i viften	A	Statisk	70.1	1.074	2003	1158	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1240-4M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	64.9	VFD innebygd i viften	A	Statisk	79.0	0.435	1912	530	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1420	1.01
CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	65.5	VFD innebygd i viften	A	Statisk	76.6	0.847	3242	616	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.01