ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA/EC-426-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	66.8	VFD innebygd i viften	B	Total	81.3	0.416	840	911	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2780	1.01
CMA/EC-527-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	56.2	VFD innebygd i viften	A	Statisk	71.2	0.376	434	1367	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2810	1.01
CMA/EC-528-2M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	VFD innebygd i viften	B	Total	73.0	0.578	744	1363	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2810	1.01
CMA/EC-531-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	61.8	VFD innebygd i viften	A	Statisk	72.3	1.003	1175	1628	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	2820	1.02