ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMSH-1240-4T-1.5/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															
CMSH-1445-4T-2/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															
CMSH-1650-4T-3/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															
CMSH-1856-4T-5.5/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															
CMSH-2063-4T-7.5/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															
CMSH-2271-4T-15/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															
CMSH-2380-4T-30/B IE3	*Ekskluder. Gasstemperatur > 100°C*															