ECODESIGN INFORMATION

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori
e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå
i) likespenning under 100 V
k) σBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold
j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBPN-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	65.7	1.131	4521	502	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1455	1.00
CBPN-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	72.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	80.4	1.609	6985	598	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1440	1.01
CBPN-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	67.5	2.170	7286	649	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1435	1.01
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	VFD ikke nødvendig	D	Total	72.4	3.812	11867	787	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1450	1.01
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	69.4	5.990	14509	997	Nei	Nei	Nei	Nei	0.00	1465	1.01