

SCDLS-MA

Enkeltroms røykkontrollspjeld med manuell og automatisk drift



Funksjoner:

- Rektangulær åpning fra 200 x 200 mm til 1200 x 1200 mm.
- CE-sertifisert i henhold til EN 12101-8.
- Testet i henhold til EN 1366-10.
- Syklus testklasse Cmod i henhold til EN 12101-8.
- Spjeldaktivering via 24 V eller 230 V elektrisk aktuator.
- Ekstern kapsling i lekkasjeklasse B, intern lekkasjeklasse 3 i henhold til EN 1751.
- For vertikal eller horisontal installasjon.

- Klassifisert i henhold til EN 13501-4+A1 som EIS 120/600, fungerer MA eller AA i enkeltrom.
- Anbefalt maksimal hastighet 12 m/s, tillatt trykk opp til 500 Pa, undertrykk opp til 1500 Pa.
- 250 mm dypt spjeld.
- Designet for systemer med automatisk eller manuell aktivering.
- Spjeldet leveres med flenser.
- Arbeidstemperatur: -30 °C +50 °C.

Bestillingskode

SCDLS-MA	200 x 200	—	.44	F	TPM 121/16
↓	↓	↓	↓	↓	↓
SCDLS-MA: Enkeltroms røykkontrollspjeld med manuell og automatisk drift	Nominell størrelse		Spjelddesign i henhold til tabellen	F: Flenser med en bredde på 20 mm I: Isolasjon på innsiden av lamellene	Tekniske spesifikasjoner (faste)

Spjelddesign

Ekstra siffer

Med aktuator BEN, BEE, BE for 230 V	.44
Med aktuator BEN, BEE, BE for 24 V	.54
Med aktuator BEN (BEE)-SR for 24 V	.65*

* Design .65 er ikke tilgjengelig ved bruk av BE-aktuator.