

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

- a) type ventilator

b) ventilatorefficiëntie [%]

c) in gegevens veronderstelde VSD

d) meetcategorie
- e) efficiëntiecategorie

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilator voor tweeërlei gebruik

h2) omkeerbare ventilator

h3) geluidsarme ventilator
- i) DC-spanning lager dan 100 V

k) oBEP

l) ventilatorsnelheid [rpm]

m) specifieke verhouding
- j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over demontage en recycling in de producthandleiding

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-512-4T-0.16								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-514-2T-0.25								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-514-4T-0.16								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-616-2T-0.5								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-616-4T-0.16								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-620-2T-0.5								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-620-4T-0.16								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-718-2T-1 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-718-4T-0.33								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-820-2T-1.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-820-4T-0.33								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-922-2T-1.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-922-2T-2 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-922-2T-3 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-922-4T-0.75								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1025-2T-3 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1025-2T-4 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1025-4T-1.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1128-2T-4 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1128-2T-5.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1128-4T-3 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1128-6T-1 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1231-4T-3 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1231-4T-4 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1231-4T-5.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1231-6T-2 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1435-4T-4 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1435-4T-5.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1435-4T-7.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1435-6T-3 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1640-4T-5.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1640-4T-7.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1640-4T-10 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1640-6T-3 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								
CMPH-1845-4T-7.5 IE3								Behalve: gastemp. >100 °C								

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3																
CMPH-1845-6T-3 IE3																
CMPH-2050-4T-10 IE3																
CMPH-2050-4T-15 IE3																
CMPH-2050-4T-20 IE3																
CMPH-2050-6T-5.5 IE3																
CMPH-2563-6T-15 IE3																
CMPH-2563-6T-25 IE3																