

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

- a) type ventilator

b) ventilatorefficiëntie [%]

c) in gegevens veronderstelde VSD

d) meetcategorie
- e) efficiëntiecategorie

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilator voor tweeërlei gebruik

h2) omkeerbare ventilator

h3) geluidsarme ventilator
- i) DC-spanning lager dan 100 V

k) σBEP

l) ventilatorsnelheid [rpm]

m) specifieke verhouding
- j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over demontage en recycling in de producthandleiding

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX/SEC-63-4T-1 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-63-4T-2 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-63-4T-3 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-63-4T-4 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-71-4T-2 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-71-4T-3 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-71-4T-4 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-80-4T-4 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-90-4T-4 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-90-4T-10 IE3									Behalve: corrosieve omgevingen							
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							
HPX/SEC-100-4T-10 IE3									Behalve: corrosieve omgevingen							
HPX/SEC-100-4T-15 IE3									Behalve: corrosieve omgevingen							
HPX/SEC-100-4T-20 IE3									Behalve: gastemp. >100 °C							