

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

a) type ventilator	e) efficiëntiecategorie	g3) Δp [Pa]	i) DC-spanning lager dan 100 V	j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over
b) ventilatorefficiëntie [%]	f) N fan	h1) ventilator voor tweeërlei gebruik	k) σ BEP	demontage en recycling in de producthandleiding
c) in gegevens veronderstelde VSD	g1) Pe [kW]	h2) omkeerbare ventilator	l) ventilatorsnelheid [rpm]	
d) meetcategorie	g2) qv [m³/h]	h3) geluidsarme ventilator	m) specifieke verhouding	

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	VSD niet nodig	C	Statisch	64.9	1.164	5389	428	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2985	1.00
THT/CL/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	VSD niet nodig	C	Statisch	54.9	1.456	7010	345	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	VSD niet nodig	C	Statisch	51.6	2.193	8645	408	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-50-2T-3-F-400	Axial fan	49.2	VSD niet nodig	C	Statisch	56.6	1.988	8260	427	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-50-4T-1-F-400	Axial fan	39.6	VSD niet nodig	C	Statisch	53.5	0.479	5269	130	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-56-4T-1-F-400	Axial fan	42.8	VSD niet nodig	C	Statisch	54.5	0.757	7946	147	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-56-4T-1.5-F-400	Axial fan	38.5	VSD niet nodig	C	Statisch	48.5	1.113	9750	158	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-1-F-400	Axial fan	55.1	VSD niet nodig	C	Statisch	66.7	0.785	9246	168	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD niet nodig	C	Statisch	62.5	1.091	10590	194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-2-F-400	Axial fan	46.0	VSD niet nodig	C	Statisch	54.9	1.426	12022	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD niet nodig	D	Totaal	73.4	2.270	20262	269	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD niet nodig	D	Totaal	72.9	2.808	24239	280	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD niet nodig	C	Statisch	61.9	1.230	12395	187	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-2-F-400	Axial fan	52.7	VSD niet nodig	C	Statisch	61.7	1.376	13321	196	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	VSD niet nodig	C	Statisch	53.1	2.196	17049	214	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	2.767	19373	225	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD niet nodig	C	Statisch	57.6	2.240	16940	242	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD niet nodig	C	Statisch	53.1	3.166	20401	267	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD niet nodig	C	Statisch	51.3	3.736	22170	284	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-4-F-400	Axial fan	55.8	VSD niet nodig	C	Statisch	61.6	2.820	19559	290	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-5.5-F-400	Axial fan	54.3	VSD niet nodig	C	Statisch	58.7	3.772	24968	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD niet nodig	C	Statisch	53.0	5.891	31608	339	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD niet nodig	C	Statisch	49.3	7.429	35139	365	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-7.5-F-400	Axial fan	55.3	VSD niet nodig	C	Statisch	58.6	4.943	30352	324	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD niet nodig	C	Statisch	52.0	7.793	37812	377	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD niet nodig	C	Statisch	46.5	11.386	44744	426	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD niet nodig	D	Totaal	68.1	15.062	66466	558	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-15-F-400	Axial fan	51.2	VSD niet nodig	C	Statisch	51.1	11.476	41598	509	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-20-F-400	Axial fan	49.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.9	14.741	47758	547	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	45.1	17.951	52992	556	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	VSD niet nodig	D	Totaal	65.9	21.728	64542	808	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	VSD niet nodig	C	Statisch	58.5	13.773	52468	555	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	VSD niet nodig	C	Statisch	59.0	18.042	64187	603	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	VSD niet nodig	C	Statisch	57.8	20.924	68861	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	VSD niet nodig	C	Statisch	55.6	29.785	85614	710	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	VSD niet nodig	C	Statisch	63.2	19.752	41158	1104	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL/IE5-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	VSD niet nodig	C	Statisch	58.8	21.587	50655	915	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	VSD niet nodig	C	Statisch	54.3	27.471	80327	682	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1495	1.01