

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMR-1031-2T IE3	backward curved centrifugal fan	66.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	66.9	1.194	2570	956	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.01
CMR-1135-2T IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	66.4	2.362	4217	1205	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.01
CMR-1240-2T IE3	backward curved centrifugal fan	73.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.6	4.468	6785	1656	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.02
CMR-1240-4T IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.9	0.529	2902	344	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CMR-1445-2T IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	66.0	7.755	8889	2036	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.02
CMR-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.1	0.934	3910	492	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CMR-1650-2T IE3	backward curved centrifugal fan	64.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.3	11.626	11342	2375	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.02
CMR-1650-4T IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.8	1.462	5387	596	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CMR-1856-4T IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.7	2.957	8316	769	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CMR-2063-4T IE3	backward curved centrifugal fan	82.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	82.3	2.235	4000	1519	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CMR-2063-6T IE3	backward curved centrifugal fan	71.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.4	1.728	9671	408	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CMR-2271-4T IE3	backward curved centrifugal fan	70.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.4	11.682	20030	1479	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CMR-2271-6T IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.8	3.385	13095	566	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01
CMR-2380-4T IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.0	17.433	23000	1978	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CMR-2380-6T IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.2	6.097	17045	847	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01