

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CA-234-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.0	0.200	222	1621	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.02
CA-142-2T-0.33	backward curved centrifugal fan	54.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	78.5	0.383	275	2754	Nie	Nie	Nie	Nie	0.08	2710	1.03
CA-142-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.8	0.358	238	2747	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.03
CA-148-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.7	0.741	400	3655	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2760	1.04
CA-148-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.8	0.769	392	3893	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.04
CA-148-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.8	0.802	406	3928	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.04
CA-154-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.9	1.309	557	4877	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.05
CA-154-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.2	1.473	617	4939	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.05
CA-160-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	58.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.3	1.960	698	5952	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.06
CA-166-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.8	2.859	852	7258	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.08
CA-166-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.4	2.793	764	7976	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.08
CA-172-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	78.6	5.512	1524	9881	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.10
CA-172-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	75.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	77.6	6.073	1612	10210	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.10