ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAM-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	57.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.0	1.347	1243	2254	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.02
CAM-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.9	2.233	1609	3352	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.03
CAM-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.2	2.650	1689	3452	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.03
CAM-550-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.5	3.948	2800	3162	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.03
CAM-550-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.5	3.884	2390	3638	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.04
CAM-752-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.7	6.102	2945	4880	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.05
CAM-752-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.0	6.567	3045	4975	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.05
CAM-760-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.1	8.110	2900	6556	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.06
CAM-760-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	71.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.7	9.120	3464	6751	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.07
CAM-760-2T-15/E IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.9	9.393	4121	5387	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.05
CAM-880-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.9	24.842	6545	9265	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.09
CAM-980-2T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.9	36.349	7360	12492	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.12