ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS-S-242-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.1	0.420	400	2062	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.02
CAS-S-248-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	56.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	0.877	505	3501	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.03
CAS-S-248-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	53.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.2	0.925	550	3228	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.03
CAS-S-254-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	1.559	727	4528	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.04
CAS-S-254-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	1.721	801	4564	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.05
CAS-S-260-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	2.238	922	5258	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.05
CAS-S-463-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	3.720	1173	7148	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.07
CAS-S-463-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	4.442	1515	6686	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.07
CAS-S-467-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	5.474	1550	8169	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.08
CAS-S-467-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	6.194	1759	8218	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.08
CAS-S-571-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	6.320	1555	9496	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.09
CAS-S-571-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	69.0	7.965	2160	9014	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.09
CAS-S-640-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.0	1.609	1785	1904	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.02
CAS-S-645-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.6	2.466	1919	2740	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.03
CAS-S-645-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	59.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.6	2.689	2030	2839	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.03
CAS-S-650-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.6	4.124	2792	3644	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.04
CAS-S-650-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.3	5.062	2878	3875	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.04
CAS-S-852-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.7	6.309	3500	4514	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.04
CAS-S-852-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.2	7.033	3500	4821	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.05
CAS-S-856-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	63.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.5	8.400	3863	4982	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.05
CAS-S-863-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.4	10.997	4000	6373	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.06
CAS-S-863-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.2	13.201	4878	6274	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.06
CAS-S-971-2T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	66.4	22.370	7036	7692	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2950	1.08
CAS-S-971-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.3	28.010	8969	7684	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.08
CAS-S-790-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	10.204	1690	14556	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.14
CAS-S-980-2T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	20.955	4864	10519	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2950	1.10
CAS-S-990-2T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.7	35.394	6000	14654	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.14
CAS-S-1080-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.5	27.256	5400	12452	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.12
CAS-S-1090-2T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.5	41.385	6000	17139	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.17