

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) oBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAST-400-2T-3 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-450-2T-4 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-450-2T-5.5 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-500-2T-7.5 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-500-2T-10 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-560-2T-15 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-630-2T-20 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-630-2T-25 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-710-2T-30 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-710-2T-40 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-710-2T-50 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-800-4T-10 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-900-4T-15 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-900-4T-20 IE3								Włączając. Transport materiałów								
CAST-1000-4T-25 IE3								Włączając. Transport materiałów								