ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	forward curved centrifugal fan	52.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	67.9	0.361	1870	367	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	forward curved centrifugal fan	53.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.3	0.359	1870	367	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	forward curved centrifugal fan	42.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.6	0.547	1386	602	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	forward curved centrifugal fan	35.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.3	0.164	1175	178	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.4	1.113	2715	730	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	1.354	2909	737	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	forward curved centrifugal fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.5	0.411	1836	314	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.0	0.872	2864	471	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00