

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	34.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.1	0.202	1053	236	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1230	1.00
CBD-1919-6M 1/10/HE	Wyłączając ErP. Pe < 125 W															
CBD-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.3	0.517	2052	352	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1320	1.00
CBD-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.9	0.504	2126	335	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	58.0	0.191	1889	146	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	58.8	0.223	2104	158	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.1	0.750	2490	469	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1320	1.00
CBD-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.0	0.786	2534	485	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.01
CBD-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.9	0.353	2217	216	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	830	1.00
CBD-3333-6T 1 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	48.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	57.1	1.433	5904	421	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.5	0.704	3088	332	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1/HE	forward curved centrifugal fan	46.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	57.1	1.060	4944	361	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.4	1.848	6563	453	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	890	1.01