ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.1	0.170	968	211	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.9	0.619	2620	351	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	57.2	0.252	2136	171	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.8	0.713	3123	368	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.9	0.282	2302	188	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	0.352	2539	189	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.3	0.723	4433	272	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00