

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBDT-9/9-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.5	0.467	1581	354	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.5	0.467	1581	354	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.2	0.798	2310	440	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.2	0.798	2310	440	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-400	forward curved centrifugal fan	35.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	53.3	0.666	2805	305	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-400	forward curved centrifugal fan	34.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.3	0.683	2805	305	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	36.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	53.2	0.779	3319	307	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	35.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.2	0.799	3319	307	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	39.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.1	2.076	5890	503	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	42.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.1	3.964	9230	659	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01
CBDT-9/9-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.5	0.467	1581	354	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.5	0.467	1581	354	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.2	0.798	2310	440	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.2	0.798	2310	440	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-300	forward curved centrifugal fan	35.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	53.3	0.666	2805	305	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-300	forward curved centrifugal fan	34.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.3	0.683	2805	305	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	36.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	53.2	0.779	3319	307	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	35.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.2	0.799	3319	307	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	39.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.1	2.076	5890	503	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	42.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	52.1	3.964	9230	659	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01