ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJS-1850-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	52.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.1	1.285	4244	567	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01
CJS-2056-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	53.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	2.134	6038	679	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CJS-2056-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	48.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.2	0.726	4346	291	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	935	1.00
CJS-2263-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	52.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.1	2.996	6758	832	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01
CJS-2263-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	48.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.3	1.263	5358	410	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJS-2071-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.1	5.751	11616	983	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
CJS-2071-6T-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	53.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	2.301	8320	533	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.01
CJS-2071-6T-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	54.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	2.529	10538	467	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJS-2880-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	3.396	11380	595	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01
CJS-1850-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	48.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.8	1.227	3840	561	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.01
CJS-2056-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	54.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.8	2.110	6038	679	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.01
CJS-2056-6T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	48.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.2	0.726	4346	291	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CJS-2263-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	52.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.1	2.996	6758	832	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
CJS-2263-6T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	48.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.3	1.263	5358	410	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
CJS-2071-4T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	55.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.5	5.714	11616	983	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJS-2071-6T-3-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	53.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	2.301	8320	533	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.01
CJS-2071-6T-5.5-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	54.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	2.529	10538	467	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJS-2880-6T-F-300 IE3	backward curved centrifugal fan	55.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	3.396	11380	595	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.01