ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJSRX-315-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	49.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.3	0.806	2002	722	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2100	1.01
CJSRX-315-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.1	0.798	2138	827	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2385	1.01
CJSRX-315-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	54.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.2	1.372	2448	1104	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2650	1.01
CJSRX-315-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	56.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.2	1.897	2747	1391	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2975	1.01
CJSRX-355-0.75-F-400	backward curved centrifugal fan	50.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.3	0.652	2263	527	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1580	1.01
CJSRX-355-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.4	0.686	2412	616	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1765	1.01
CJSRX-355-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	72.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	84.7	0.745	2648	737	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2010	1.01
CJSRX-355-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	78.0	1.279	2985	974	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2225	1.01
CJSRX-355-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	78.4	1.699	3307	1196	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2465	1.01
CJSRX-355-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.6	2.028	3508	1346	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2615	1.01
CJSRX-400-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	49.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.1	0.807	2680	538	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CJSRX-400-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.0	0.923	3124	661	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1665	1.01
CJSRX-400-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	74.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	84.8	1.029	3547	777	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1845	1.01
CJSRX-400-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.2	1.791	3809	1012	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2045	1.01
CJSRX-400-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.9	2.466	4236	1253	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2275	1.01
CJSRX-400-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.7	3.640	4858	1650	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2610	1.02
CJSRX-450-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.1	0.724	3329	438	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1220	1.00
CJSRX-450-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	56.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.9	1.060	3771	573	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1390	1.01
CJSRX-450-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	78.0	1.133	4178	664	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1540	1.01
CJSRX-450-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.6	2.039	4773	902	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1750	1.01
CJSRX-450-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.8	2.920	5401	1155	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1980	1.01
CJSRX-450-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.8	3.420	5714	1293	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2095	1.01
CJSRX-450-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.7	5.212	6597	1726	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2420	1.02
CJSRX-450-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.5	7.000	7278	2101	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2670	1.02
CJSRX-500-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.3	1.030	4477	485	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1140	1.00
CJSRX-500-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	51.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.0	1.786	5075	648	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1270	1.01
CJSRX-500-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.9	1.881	5583	767	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.01
CJSRX-500-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.1	2.934	6424	997	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1635	1.01
CJSRX-500-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.6	3.871	7071	1209	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1800	1.01
CJSRX-500-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.8	5.193	7854	1493	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2000	1.01
CJSRX-500-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.0	5.945	8246	1646	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2100	1.02
CJSRX-500-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.1	7.897	9031	1975	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2300	1.02
CJSRX-560-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	56.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.6	1.699	5898	586	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1055	1.01
CJSRX-560-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.5	1.723	4460	772	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1200	1.01
CJSRX-560-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	51.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.9	1.879	3741	927	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1340	1.01
CJSRX-560-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.0	2.277	4118	1081	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJSRX-560-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	58.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.8	2.838	4592	1291	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1645	1.01
CJSRX-560-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.4	3.553	5081	1527	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1820	1.02
CJSRX-560-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.6	3.815	5234	1606	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1875	1.02
CJSRX-630-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.3	2.159	8163	603	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1010	1.01
CJSRX-630-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.0	3.165	9168	782	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1140	1.01
CJSRX-630-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.6	4.176	10093	947	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1255	1.01
CJSRX-630-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.8	5.609	11219	1171	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1395	1.01
CJSRX-630-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.3	7.610	12466	1445	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1550	1.01
CJSRX-630-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.9	8.371	12868	1540	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1600	1.01
CJSRX-630-20-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.9	14.017	15281	2172	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1900	1.02
CJSRX-710-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.9	2.756	11141	642	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.01
CJSRX-710-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	78.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	83.7	3.081	11909	729	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1060	1.01
CJSRX-710-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	79.6	5.580	13915	1023	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1180	1.01
CJSRX-710-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	79.2	7.465	15388	1251	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1305	1.01
CJSRX-710-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	78.8	8.357	15978	1349	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1355	1.01
CJSRX-710-20-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.7	15.645	19692	2049	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1670	1.02
CJSRX-710-25-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	78.3	17.809	20634	2250	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1750	1.02