

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA-218-2T	Wyłączając ErP. Pe < 125 W															
CMA-218-2M	Wyłączając ErP. Pe < 125 W															
CMA-324-2T	backward curved centrifugal fan	51.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.0	0.285	468	1133	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2710	1.01
CMA-324-2M	backward curved centrifugal fan	50.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	0.289	468	1133	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2780	1.01
CMA-325-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.2	0.233	360	1163	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2710	1.01
CMA-325-2M	backward curved centrifugal fan	50.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.2	0.233	360	1163	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2780	1.01
CMA-426-2T	backward curved centrifugal fan	54.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.4	0.332	518	1268	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.01
CMA-426-2M	backward curved centrifugal fan	53.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	69.2	0.340	518	1268	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2780	1.01
CMA-527-2T	backward curved centrifugal fan	53.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	0.526	711	1428	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2760	1.01
CMA-527-2M	backward curved centrifugal fan	53.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.0	0.526	711	1428	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2810	1.01
CMA-528-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	0.604	835	1414	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.8	0.969	1197	1754	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.02
CMA-528-2M-1.5	backward curved centrifugal fan	56.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	1.030	1197	1754	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2850	1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	71.8	1.209	1536	1763	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.02
CMA-531-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.6	1.317	1463	2086	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.02
CMA-531-2M-2	backward curved centrifugal fan	58.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	1.454	1463	2086	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2810	1.02
CMA-531-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	1.904	1769	2304	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.02
CMA-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	56.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.0	1.670	1491	2288	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.02
CMA-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.0	2.403	1757	3372	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.03
CMA-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.7	2.617	1728	3739	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.04