ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-512-4T-0.16	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-514-2T-0.25	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-514-4T-0.16	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-616-2T-0.5	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-616-4T-0.16	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-620-2T-0.5	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-620-4T-0.16	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-718-2T-1 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-718-4T-0.33	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-820-2T-1.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-820-4T-0.33	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-922-2T-1.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-922-2T-2 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-922-2T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-922-4T-0.75	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1025-2T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1025-2T-4 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1025-4T-1.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1128-2T-4 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1128-2T-5.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1128-4T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1128-6T-1 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1231-4T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1231-4T-4 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1231-4T-5.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1231-6T-2 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1435-4T-4 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1435-4T-5.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1435-4T-7.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1435-6T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1640-4T-5.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1640-4T-7.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1640-4T-10 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1640-6T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1845-4T-7.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-1845-6T-3 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-2050-4T-10 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-2050-4T-15 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-2050-4T-20 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-2050-6T-5.5 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-2563-6T-15 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															
CMPH-2563-6T-25 IE3	*Wyłączając. Temp. gazu >100ºC*															