

# ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora  
b) sprawność wentylatora [%]  
c) VSD uwzględniony w danych  
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności  
f) N fan  
g1) Pe [kW]  
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]  
h1) wentylator podwójnego zastosowania  
h2) wentylator rewersyjny  
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V  
k) oBEP  
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]  
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

| Model                | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2)                           | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| CMPH-512-2T-0.25     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-512-4T-0.16     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-514-2T-0.25     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-514-4T-0.16     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-616-2T-0.5      |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-616-4T-0.16     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-620-2T-0.5      |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-620-4T-0.16     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-718-2T-1 IE3    |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-718-4T-0.33     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-820-2T-1.5 IE3  |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-820-4T-0.33     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-922-2T-1.5 IE3  |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-922-2T-2 IE3    |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-922-2T-3 IE3    |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-922-4T-0.75     |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1025-2T-3 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1025-2T-4 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1025-4T-1.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1128-2T-4 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1128-2T-5.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1128-4T-3 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1128-6T-1 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1231-4T-3 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1231-4T-4 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1231-4T-5.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1231-6T-2 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1435-4T-4 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1435-4T-5.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1435-4T-7.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1435-6T-3 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1640-4T-5.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1640-4T-7.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1640-4T-10 IE3  |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1640-6T-3 IE3   |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1845-4T-7.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |     |     |    |    |    |    |

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

| Model                | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1)                           | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|
| CMPH-1845-4T-10 IE3  |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-1845-6T-3 IE3   |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-2050-4T-10 IE3  |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-2050-4T-15 IE3  |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-2050-4T-20 IE3  |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-2050-6T-5.5 IE3 |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-2563-6T-15 IE3  |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |
| CMPH-2563-6T-25 IE3  |    |    |    |    |    |    |     |     |     | Wyłączając. Temp. gazu >100°C |     |     |    |    |    |    |