ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMT-922-2T IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1025-2T IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1128-2T IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1231-2T-4 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1231-2T-5.5 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1435-2T-7.5 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1435-2T-10 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1640-2T-10 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1845-2T-15 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															
CMT-1845-2T-20 IE3	*Wyłączając. Transport materiałów*															