

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) σBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGI-80-T-0.5																Wyłączając. Środowisko korozyjne
HGI-80-T-0.75																Wyłączając. Środowisko korozyjne
HGI-100-T-0.75																Wyłączając. Środowisko korozyjne
HGI-100-T-1 IE3																Wyłączając. Środowisko korozyjne
HGI-125-T-1 IE3																Wyłączając. Środowisko korozyjne
HGI-125-T-1.5 IE3																Wyłączając. Środowisko korozyjne