ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTM-35-2T	Jet fan	46.4	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	72.4	0.521	5750	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.00
HTM-35-2M	Jet fan	45.4	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	71.3	0.532	5750	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2780	1.00
HTM-35-4T	Jet fan	22.1	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	55.9	0.180	3100	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1320	1.00
HTM-35-4M	Jet fan	20.7	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	54.0	0.192	3100	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1380	1.00
HTM-40-4T	Jet fan	26.9	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	55.6	0.365	5100	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1350	1.00
HTM-40-4M	Jet fan	27.1	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	55.8	0.362	5100	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HTM-45-4T	Jet fan	33.3	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	59.5	0.509	7100	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1370	1.00
HTM-45-4M	Jet fan	33.3	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	59.5	0.509	7100	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HTM-56-4T	Jet fan	39.5	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	63.6	0.679	11000	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HTM-56-4M	Jet fan	37.6	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	61.4	0.713	11000	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HTM-63-4T IE3	Jet fan	58.5	Falownik nie wymagany	E	Nie dotyczy	77.9	1.294	18300	0	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00