

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) oBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
TCR/R-1240-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	73.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.6	4.468	6785	1656	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.02
TCR/R-1240-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.9	0.529	2902	344	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
TCR/R-1445-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	66.0	7.755	8889	2036	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.02
TCR/R-1445-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.1	0.934	3910	492	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
TCR/R-1650-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.8	1.462	5387	596	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
TCR/R-1650-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	59.9	0.573	4121	235	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
TCR/R-1856-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.7	2.957	8316	769	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
TCR/R-1856-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	60.1	1.026	5634	325	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
TCR/R-2063-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	82.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	82.3	2.235	4000	1519	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
TCR/R-2063-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.4	1.728	9671	408	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
TCR/R-2271-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	62.8	11.682	20030	1479	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
TCR/R-2271-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.8	3.385	13095	566	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01