

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) σBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	Wyłączając ErP. Pe < 125 W															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.2	0.525	2089	351	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.9	0.506	2137	335	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	58.0	0.193	1925	144	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	58.8	0.224	2114	158	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.1	0.750	2490	469	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.0	0.789	2544	485	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.9	0.359	2265	215	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.4	0.716	3150	330	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.3	1.859	6604	453	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	890	1.01