

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMRS-350-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.5	2.927	4400	1553	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.02
CMRS-350-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	67.2	0.448	2431	351	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1370	1.00
CMRS-400-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.3	4.371	6300	1662	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.02
CMRS-400-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.1	5.005	5476	2006	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.02
CMRS-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.4	0.634	3243	399	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CMRS-450-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.6	8.322	10064	2047	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.02
CMRS-450-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	72.0	10.639	17200	1604	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.02
CMRS-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.0	0.870	4782	405	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CMRS-450-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.8	1.183	4568	532	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01
CMRS-500-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.3	14.195	14927	2450	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.02
CMRS-500-2T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.5	16.864	13302	3014	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.03
CMRS-500-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.6	1.595	6129	611	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CMRS-500-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.0	2.016	5722	769	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01
CMRS-500-6T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.0	0.647	3945	310	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
CMRS-560-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.2	3.192	9534	759	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CMRS-560-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.0	3.797	12732	693	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CMRS-560-6T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.0	0.845	5796	303	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CMRS-560-6T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	54.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.5	1.146	5831	386	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
CMRS-630-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.9	5.532	11864	1093	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CMRS-630-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.2	5.518	9572	1339	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CMRS-630-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.3	1.553	7381	430	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CMRS-630-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.6	1.397	4800	603	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.01
CMRS-710-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.3	10.274	17940	1406	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CMRS-710-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.2	10.069	13964	1665	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.02
CMRS-710-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.1	3.009	11656	591	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01
CMRS-710-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.9	3.254	10223	707	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.01
CMRS-800-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.4	17.851	24250	1827	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CMRS-800-4T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	65.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.8	18.075	20499	2076	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CMRS-800-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.4	5.280	16157	794	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01
CMRS-800-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.1	6.113	17162	844	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CMRS-900-4T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.9	39.220	41415	2396	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.02
CMRS-900-4T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.3	41.470	37795	2716	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.03
CMRS-900-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.9	11.583	25396	1116	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CMRS-900-6T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.4	12.059	24771	1166	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CMRS-1000-4T-75 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.1	55.861	54291	2625	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.03
CMRS-1000-4T-100 IE4	backward curved centrifugal fan	69.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.2	51.892	34425	3793	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.04

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMRS-1000-6T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	69.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.6	13.657	22600	1521	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.02
CMRS-1000-6T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.5	15.132	22600	1635	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.02
CMRS-1120-6T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	73.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.3	30.164	52620	1515	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.01
CMRS-1120-6T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	68.5	34.228	53219	1616	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.02
CMRS-1250-6T-75 IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.3	50.884	66356	1987	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.02
CMRS-1250-6T-100 IE4	backward curved centrifugal fan	69.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	67.5	46.394	47280	2440	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	990	1.02
CMRS-1400-6T-125 IE4	backward curved centrifugal fan	85.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	83.9	88.362	96037	2855	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	990	1.03
CMRS-1400-6T-150 IE4	backward curved centrifugal fan	73.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.1	109.303	101062	2869	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	990	1.03