

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CASB-350-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.3	1.946	3051	1618	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.02
CASB-400-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	74.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.5	3.563	4474	2124	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.02
CASB-450-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	74.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	71.5	6.382	6382	2693	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.03
CASB-500-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	76.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.7	10.865	8848	3360	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.03
CASB-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	65.8	11.658	8848	3360	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.03
CASB-560-2T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	76.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.0	14.417	10340	3842	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.04
CASB-560-2T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	78.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.4	19.254	12563	4336	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2945	1.04
CASB-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	73.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.6	20.582	12563	4336	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.04
CASB-630-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	77.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.6	25.659	14602	4925	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.05
CASB-630-2T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	79.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.3	35.202	17910	5601	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2960	1.05
CASB-630-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.3	37.180	17910	5601	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.05
CASB-710-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	74.7	5.372	10088	1455	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CASB-710-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	78.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	74.2	7.186	12204	1654	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.02
CASB-800-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	76.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.7	9.706	14461	1855	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CASB-800-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	78.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.2	14.314	18234	2211	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.02
CASB-800-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	73.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.1	15.153	18234	2211	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.02
CASB-900-4T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	78.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.4	18.732	21127	2505	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CASB-900-4T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	80.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.9	25.432	26003	2844	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.03
CASB-900-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	76.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	69.9	26.831	26003	2844	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.03
CASB-1000-4T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	79.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.9	32.568	29520	3163	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.03
CASB-1000-4T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	81.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.8	44.379	36203	3583	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.03
CASB-1000-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	77.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.0	9.665	19917	1350	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CASB-1000-6T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	78.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	71.3	45.839	36203	3583	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.03
CASB-1120-4T-75 IE3	backward curved centrifugal fan	81.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	74.9	57.800	42375	3996	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.04
CASB-1120-4T-100 IE4	backward curved centrifugal fan	82.6	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	74.6	75.953	50704	4453	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.04
CASB-1120-6T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	78.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.8	17.064	27916	1734	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.02
CASB-1120-6T-30 IE3	backward curved centrifugal fan	80.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.3	78.260	50704	4453	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.04
CASB-1250-4T-150 IE4	backward curved centrifugal fan	82.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.4	99.930	58883	5040	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1490	1.05
CASB-1250-4T-175 IE4	backward curved centrifugal fan	83.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.1	132.944	71093	5641	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1490	1.05
CASB-1250-6T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	80.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	74.3	30.305	39374	2217	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.02
CASB-1250-6T-50 IE3	backward curved centrifugal fan	82.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	73.5	135.772	71093	5641	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.05
CASB-1400-6T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	81.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.1	51.293	54007	2776	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.03
CASB-1400-6T-100 IE4	backward curved centrifugal fan	83.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.6	67.527	65245	3104	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	990	1.03