ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR-280-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.9	0.502	1318	744	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.01
CKDR-315-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.0	1.010	2305	970	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.01
CKDR-355-4M-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.0	0.257	1683	292	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CKDR-355-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.0	0.257	1683	292	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1370	1.00
CKDR-400-4M-0.75	backward curved centrifugal fan	57.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.3	0.420	2283	382	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CKDR-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.4	0.399	2283	382	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CKDR-450-4M-1	backward curved centrifugal fan	58.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.8	0.752	3010	521	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.01
CKDR-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.5	0.721	3010	521	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.01
CKDR-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.3	1.276	4814	581	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01
CKDR-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.3	2.140	6986	697	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01