ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	69.3	1.142	12077	202	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HTMV-56-4T-2 IE3	Axial fan	61.1	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.7	1.234	12891	210	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
HTMV-63-4T-2 IE3	Axial fan	42.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.1	1.482	13750	164	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HTMV-63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.3	2.373	20296	268	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HTMV-63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	69.8	2.935	24239	279	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HTMV-71-4T-3 IE3	Axial fan	44.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	50.9	2.298	17108	213	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HTMV-71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	75.6	2.902	23911	305	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HTMV-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	71.3	3.663	28308	310	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HTMV-80-6T-3 IE3	Axial fan	65.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.5	2.193	26243	197	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HTMV-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.8	6.022	31520	340	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HTMV-90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	74.3	7.250	43446	437	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HTMV-90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.6	2.445	29731	195	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HTMV-90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	69.7	3.359	34192	228	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HTMV-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	50.8	7.968	37520	380	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HTMV-100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.7	11.115	56975	482	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.00
HTMV-100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	65.9	15.536	66466	558	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
HTMV-100-6T-4 IE3	Axial fan	65.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	71.3	2.960	34990	200	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HTMV-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.8	4.149	41947	230	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HTMV-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	57.7	18.435	64060	604	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
HTMV-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	56.5	21.380	68630	642	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
HTMV-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	54.3	30.426	85813	708	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.4	38.255	93287	779	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	53.1	28.059	80290	681	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.1	37.992	94420	760	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HTMV-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	50.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.7	7.885	60500	237	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.0	11.116	61268	333	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	70.4	14.163	78801	457	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	50.8	11.029	62052	324	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	72.5	14.915	79193	494	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00