

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) oBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/AXIAL-A/B-40-4T	Axial fan	33.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	50.4	0.259	3702	84	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1350	1.00
WALL/AXIAL-A/B-45-4T	Axial fan	46.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	62.3	0.330	4318	128	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1370	1.00
WALL/AXIAL-A/B-50-4T	Axial fan	42.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.6	0.498	5341	141	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-4T IE3	Axial fan	56.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	67.2	1.022	11151	187	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-6T	Axial fan	35.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	51.4	0.322	5123	80	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-63-4T IE3	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.7	1.118	9320	180	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A-63-6T	Axial fan	36.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	50.7	0.479	6809	93	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-71-4T IE3	Axial fan	44.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.0	1.682	13653	199	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-A-71-6T IE3	Axial fan	62.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	74.9	0.704	15863	100	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
WALL/AXIAL-B-63-4T IE3	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.7	1.118	9320	180	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-B-63-6T	Axial fan	36.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	50.7	0.479	6809	93	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-B-71-4T IE3	Axial fan	44.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.0	1.682	13653	199	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-B-71-6T IE3	Axial fan	62.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	74.9	0.704	15863	100	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00