

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/HATCH40-2T-1.5 IE3	Axial fan	52.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	62.2	1.219	5389	428	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.00
HCT/HATCH45-2T-2 IE3	Axial fan	44.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.7	1.524	7010	345	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.00
HCT/HATCH45-2T-3 IE3	Axial fan	62.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.9	2.191	10118	483	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.00
HCT/HATCH56-4T-1 IE3	Axial fan	40.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.8	0.802	7946	147	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HCT/HATCH56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.3	1.142	12062	203	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HCT/HATCH63-4T-1 IE3	Axial fan	51.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.3	0.832	9246	168	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
HCT/HATCH63-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.9	1.142	10590	194	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
HCT/HATCH63-4T-2 IE3	Axial fan	44.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.2	1.475	12022	197	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.3	2.374	20262	269	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.8	2.935	24239	280	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH63-6T-0.75	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.1	0.634	12140	104	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	900	1.00
HCT/HATCH71-4T-2 IE3	Axial fan	50.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.8	1.423	13321	196	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH71-4T-3 IE3	Axial fan	44.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.9	2.297	17049	214	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	75.6	2.902	23912	305	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH71-6T-1 IE3	Axial fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.2	0.833	12418	94	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
HCT/HATCH71-6T-1.5 IE3	Axial fan	61.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.2	1.146	18201	139	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
HCT/HATCH80-4T-3 IE3	Axial fan	48.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.2	2.343	16940	242	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH80-4T-4 IE3	Axial fan	45.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	3.310	20401	267	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.3	3.650	28471	308	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HCT/HATCH80-6T-1.5 IE3	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	1.206	14525	122	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
HCT/HATCH80-6T-2 IE3	Axial fan	64.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	72.6	1.629	23005	164	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-4T-5.5 IE3	Axial fan	51.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.2	3.942	24968	295	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
HCT/HATCH90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.8	6.021	31608	339	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	74.3	7.255	43390	439	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH90-6T-2 IE3	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.8	1.602	19430	138	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	72.6	2.448	29649	197	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.7	3.358	34217	229	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HCT/HATCH100-4T-7.5 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.3	5.051	30352	324	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	7.963	37812	377	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.7	11.136	56718	486	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.00
HCT/HATCH100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	15.536	66466	558	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
HCT/HATCH100-6T-3 IE3	Axial fan	46.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.4	2.424	24773	162	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
HCT/HATCH100-6T-4 IE3	Axial fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.0	3.080	27666	179	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HCT/HATCH100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.8	4.152	41866	231	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HCT/HATCH125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.7	18.430	64187	603	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.5	21.374	68861	640	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/HATCH-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.3	30.419	85614	710	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.4	38.298	93997	774	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.9	20.177	41158	1104	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	58.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.6	22.052	50655	915	Nie	Nie	Tak	Nie	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	28.055	80327	682	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.1	37.971	94662	758	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.7	4.230	34376	238	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.6	5.416	42054	259	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.4	7.964	52782	295	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.1	11.126	61584	332	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.4	14.163	78516	459	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	6.851	48432	276	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	11.031	62020	325	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	72.5	14.916	79168	494	Nie	Nie	Tak	Nie	0.00	975	1.00