# ECODESIGN INFORMATION



**Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE**

**SODECA, S.L.U.**

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

| Model | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRE/EC-25-M | Axial fan | 37.8 | Falownik wbudowany w wentylator | C | Satyczne | 57.3 | 0.139 | 1045 | 149 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2915 | 1.00 |
| HRE/EC-30-M | Axial fan | 30.9 | Falownik wbudowany w wentylator | C | Satyczne | 50.5 | 0.137 | 1370 | 91 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 2190 | 1.00 |
| HRE/EC-35-M | Axial fan | 39.8 | Falownik wbudowany w wentylator | C | Satyczne | 58.3 | 0.173 | 2248 | 92 | Nie | Nie | Nie | Nie | 0.00 | 1840 | 1.00 |