ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCRE/EC-40-M	Axial fan	37.4	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	51.6	0.436	3347	156	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1915	1.00
HCRE/EC-45-T	Axial fan	46.2	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	57.0	0.941	5823	248	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2000	1.00
HCRE/EC-50-T	Axial fan	39.5	Falownik wbudowany w wentylator	C	Satyczne	50.2	0.940	5994	205	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1800	1.00
HCRE/EC-63-T	Axial fan	55.9	Falownik wbudowany w wentylator	D	Całkowite	66.7	0.934	12166	143	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1250	1.00